

CIRANOVA[®]
SINCE 1929

Technický list



5L 1L

Výrobky CIRANOVA jsou vyrobeny pro odborné zpracovatele. Zpracovatelské pokyny uvedené v technických listech jsou sestaveny po odpovídajících testech a dlouholetých zkušenostech. Jsou sepsány podle našeho nejlepšího vědomí. Přesto doporučujeme před použitím tohoto výrobku, jej dle možností okolností vyzkoušet. Tento technický list není předmětem záruky.

Produced by Debal Coatings nv

Industrieweg 29 – 8800 Beveren –
Roeselare

Belgium

tel. + 32 (0) 51 30 11 40

fax + 32 (0) 51 31 26 48

Acolor s.r.o

Semovická 498, Bystřice 257 51

+420 317 793 437

www.acolor.cz

Wood filler gel (Gupa-maker)

POPIS

Tmelící gel určený k zaplnění puklin nebo poškození způsobené rýhami ve dřevě. Gel se promíchá s brusným prachem, který se získá brusem ošetřovaného dřeva.

TECHNICKÁ DATA

vizkozita	180 sec (DINN 4mm/20°C)
hustota	0,9 kg / l
vzhled	bezbarvá gelová tekutina
doba schnutí	± 30 min

POUŽITÍ

Využívá se zejména k zaplnění lehkých škrábanců, k uzavření povrchu dřevěných podlah, k opravě starého dubového dřeva nebo pro všechny ostatní druhy oprav dřevěných povrchů.

PŘÍPRAVA

Smíchejte brusný prach z ošetřovaného dřevěného povrchu s Woodfiller gelem. Použijte brus P 100 - 120. Ujistěte se, že jste použili v poměru více brusného prachu než gelu. Gel slouží pouze jako pojídlo.

NAŠE DOPORUČENÍ

Aplikujte vzniklou pastu pomocí nože na tmel. Vždy uchovávejte v dobře uzavřené plechovce.

PO POUŽITÍ

Po nanesení pasty, vytvořené z gelu a brusného prachu, znovu celý povrch přebruste zrnem P100

ZVLÁŠTNÍ INFORMACE

Wood filler gel obsahuje proti-smršťovací látky. Minimální trvanlivost v originálním a uzavřeném obalu je dva roky od data výroby.