

HU-COMPLEX-MONTAGNA LÄRCHENÖL **MODŘÍNOVÝ OLEJ**



Olej na dřevo Teakový olej Venkovní olej

Druh produktu: Vysoce hodnotné zušlechtění dřeva podle nejnovějších poznatků přírodních povrchových nátěrů na základě přírodních surovin. Complex-Lärchenöl je vyráběn podle stoletých receptur a nabízí vynikající hloubkovou impregnaci dřeva, zajišťující velmi dobrou ochranu proti extrémním klimatickým podmínkám. Na rozdíl od běžných silných vrstev nátěrů, které dřevo neprodyšně uzavrou, se Lärchenöl chová stejně jako stromová kůra s kapiláry. Přesto velmi dobře odolává vodě, jakémukoliv počasí a i UV-záření. Velmi pomalá degradace zamezuje bobtnání, sesychání a popraskání. Díky absorbování UV-záření oddálíte šednutí natřených ploch.

- Oblast použití:** K ochraně a k zušlechtění domácích i exotických dřevin, na nové i renovované nátěry (obložení fasád, oken, okenních rámců, dveří, zahradních domků, zahradního nábytku, balkonů, plotů atd.). Complex-Lärchenöl je bez biocidních látek; natřené plochy můžete ošetřovat bez jakéhokoliv nebezpečí, doporučujeme však nátěr předem ošetřit HU 109- impregnací.
- Příprava:** Nejdříve se musí olej velmi pečlivě promíchat, množství nánosu je cca. 60-80g/m², velikost absorpce záleží na druhu dřeva. Podklad musí být bez prachu, mastnot a bez použití rozpouštěcích nátěrů (hlavně u renovace). Vlhkost dřeva nesmí být vyšší jak 18%.
- Způsob nánosu:** Lärchenöl může být nanášen stříkáním, natíráním, roztíráním, máčením nebo válečkováním. Lärchenöl nanášejte ve dvou nánosech; doba mezi dvěma nánosy je minimálně 6 hodin.
- Technické údaje:** **Hustota:** přibližně 0,84 g/cm³, **Viskozita:** nízkoviskózní, **Zápach:** příjemně mírný **Teplota vzplanutí:** 62°C
- Nejmenší potřebné množství:** nezředěný 1 litr oleje vystačí asi na 10-14 m², podle savosti dřeva
- Ředění:** používat neředěný, k čištění nástrojů použít Complex KHV/ISO nebo terpentýnový olej
- Dodávané balení:** 1l-, 5l-, 20l- nebo 30l- plechovky, 200l- sud nebo 1000l- kontejner
- Přeprava:** nespadá do kategorie nebezpečných nákladů
- Doba schnutí:** suchý proti prachu cca. po 40 min
suchý na omak cca. po 90 min
stohovatelnost cca. po 3 hod.
přetíratelnost cca. po 12 hod.
dokonale vytvrzený po 24 hod.

Uskladnění: minimálně jeden rok při pokojové teplotě v neporušeném originálním obalu

HU-Complex Montagna Lärchenöl je vyvinut na základě rostlinných olejů, hustých balzámů, přírodních bylinných a éterických olejů z alpských bylin. Jako rozpouštědlo se používá čistý ISOPAR FLUID, který se používá i ve farmaceutickém průmyslu k výrobě mastí. Zároveň se využívá zvláště v kancelářích, hotelech, nemocnicích, v domovech důchodců a ve školkách. S ohledem na budoucí generaci musíme brát zřetel na přírodu a poslední nedotčené kousky Země. I tyto podmínky bezesporu Lärchenöl splňuje.

Předešlé informace jsou sestaveny podle současných poznatků a vyhovují všem platným předpisům. Kvůli mnohostrannosti použití a pracovních metod jsou tyto informace nezávazné a nezbavují tímto zpracovatele od vlastního přezkoušení, neboť výsledek práce je závislý na podmínkách zpracování a použitém materiálu.

Výrobce: Josef Schellhorn GMBH, A-6330 Schwoich, Egerbach 50a, tel. 05372/58377, fax DW 74
Distributor: Acolor s.r.o., Semovická 498, Bystřice u Benešova 257 51, tel. +420 317 793 437,